



Maghreb
Grillage



مغرب
شكريباج

Spécialiste de la Clôture Métallique



CLÔTURE AGRICOLE ET SPORTIVE



Grillage simple Torsion

Galvanisé ou Plastifié

Diamètre du fil JP 12,13,14,15,16,17,18

Maille losange : 30-40-50-60-80 ou 100mm

Hauteur : 1 à 4 m

Longueur Rouleau : 25ml

Plastification standard : vert Ral 6005

Finition : Galvanisation à chaud

Utilisation : Résidentielle, complexe sportif, domaine agricole



CLÔTURE PROFESSIONNELLE



Panneau soudé Rigide

Galvanisé ou Plastifié

Diamètre du fil Standard : 4-5-6 et 8mm

Maille : carré ou rectangulaire : 200x50-50x50
100x50-150x100mm

Hauteur : 1m -1,2m -1,5m -2m-2,5m et 3m

Longueur panneau : 2,5ml

Finition : Galvanisation à Chaud

Revêtement thermolaquage en polyster au four minimum en 120 microns

Fixation poteau : à sceller ou à visser

Utilisation : sites industriels, ports, Aéroports, Stades, Terrains multisports.





**Panneau soudé double fil
type GRIZZLY ou PANDA**

Galvanisé ou Plastifié

Maille : 200x50mm

Diamètre du fil : 5x4x5 mm / 6x4x6mm / 6x5x6mm
8x6x8mm

Longueur panneau : 2,5ml

Utilisation : site industriel, port, Aéroport, Stade,
Terrain multisports, Prison.

Revêtement thermolaquage en polyster au four
minimum en 120 microns



**CLÔTURE HAUTE
SÉCURITÉ**

